

# MAFA Småsäcksvåg

## MAFA Småsäcksvåg

MAFA Småsäcksvåg med Alpha c och PLC sekvensstyrning gör att du kan säcka snabbt och enkelt.

Vågbehållaren som rymmer c:a 30 kg, är upphängd i tre vågceller.

Småsäcksvågen matas av en frekvensstyrd skruv eller av ett transportband.

Varvtalet minskas i slutet av uppvägningen, dvs. går in i ett findoseringsläge för att uppnå maximal noggrannhet.

När förinställd vikt uppnås, öppnas det pneumatiska spjället och materialet faller ner i mellanbehållaren. Säcken börjar fyllas så snart den spänts fast. Säcken släpps genom ett tryck på fotpedalen och med ytterligare ett tryck fästs nästa säck.

Uppvägning av en ny sats sker direkt efter att föregående sats släppts ner i mellanbehållaren. På detta sätt uppnås en hög kapacitet.

MAFA Småsäcksvåg levereras med viktindikator, PLC för sekvensstyrning samt frekvensriktare (max 0,37 kW) för styrning av extern inmatningsskruv alt. transportband.

Svetsförslutare kan levereras som tillbehör.



### Tekniska data:

#### Stativets yttermått:

Längd	600 mm,
Bredd	600 mm.
Total höjd:	2300 mm

<b>Säckstorlek:</b>	0-30 kg,
Rek. maxdiameter	215 mm.

Ytterligare info om MAFAs siloprogram finns på [www.mafa.se](http://www.mafa.se)



[www.mafa.se](http://www.mafa.se)