

MAFA

Småsäcksvåg



MAFA
I ÄNGELHOLM AB

Framtidsgatan 3
262 73 Ängelholm
Tel: +46 431 44 52 60
Fax: +46 431 41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se
www.mafa.se

♦
*Vi tillverkar allt för lagring,
vägning, dosering, blandning
och transporterering inom jord-
bruk och industri.*



MAFA småsäcksvåg matas av en frekvensstyrd skruv eller transportband. Varvtalet minskas i slutet av uppvägningen, dvs. går in i ett findoseringsläge för att uppnå maximal noggrannhet.

Uppvägningsbehållaren rymmer c:a 30 kg, är upphängd i tre vågceller.

När förinställd vikt uppnås, öppnas det pneumatiska spjället och materialet faller ner i mellanbehållaren. Säcken börjar fyllas så snart den spänts fast. Säcken släpps genom ett tryck på fotpedalen och med ytterligare ett tryck fästs nästa säck.

Uppvägning av en ny sats sker direkt efter att föregående sats släppts ner i mellanbehållaren. På detta sätt uppnås en hög kapacitet.

MAFA Småsäcksvåg levereras med viktindikator, PLC för sekvensstyrningen samt frekvensriktare (max 0,37 kW) för styrning av extern inmatningsskruv alt. transportband.

Svetsförslutare kan levereras som tillbehör.

Stativets yttermått: längd 600 mm, bredd 600 mm.

Total höjd: 2300 mm.

Säckstorlek: 0-30 kg, rek. dia 215 mm.