

# MAFA Småsækkevægt

## MAFA Småsækkevægt

MAFA Småsækkevægt med Alpha c & PLC-sekvensstyring. Udvejer sække på mellem 0 og 30 kg. og med diameter på 215 mm.

Udvejningsbeholderen rummer ca. 30 kg., og er op-hængt i tre vejeceller.

Vægten fødes af en frekvensstyret snegl eller transportbånd.

Omdrejningerne falder i slutningen af opsækningen, og går over i findoseringsniveau for at opnå maksimal nøjagtighed på udvejningen.

Når den forudindstillede mængde nås, åbnes det pneumatiske spjæld, og pillerne falder ned i mellembeholderen.

Fylldningen af sækken påbegyndes straks den er fastgjort. Sækken slippes ved et tryk på fodpedalen, og med yderligere et tryk fastgøres næste sæk.

Udvejning af en ny mængde påbegyndes straks efter at den foregående mængde er lukket ned i mellembeholderen. På denne måde opnås der høj kapacitet.

MAFA Småsækkevægt leveres med vægt-indikator, PLC til sekvensstyring samt sekvensjustering (max. 0,37 kW) til styring af fyldesnegl eller transportbånd.

Svejtetilslutning kan leveres som tilbehør.

### Teknisk data:

#### Stativets ydermål:

Længde:	600 mm
Brede:	600 mm.
Totalhøjde:	2300 mm.
Sækkestørrelser:	0 – 30 kg.
Sækdiameter:	215 mm.



Yderligere info om MAFAs siloprogram findes på [www.mafa.dk](http://www.mafa.dk)



[www.mafa.dk](http://www.mafa.dk)